

# metalclean Entschäumer 150

## Schaumregulator

### Produktmerkmale

basierend auf nichtionischen Tensiden  
frei von Silikonen

### Anwendungsverfahren

für Spritzentfettungsbäder u. andere Prozesse  
bei denen Schaumbildung unerwünscht ist.  
bei Einschleppung schaumfördernder  
Bearbeitungsmedien wie z.B.  
emulgatorhaltiger Kühlschmierstoffe.

### Physikalische Eigenschaften

Aussehen: flüssig, hellgelb-klar  
Dichte (20°C) in [g/cm<sup>3</sup>]: 1,030  
pH-Wert (5 %ig): 10,2 (in VE-Wasser)

Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung  
648/2004/EG: ≥ 30 % nichtionische Tenside

### Anwendungshinweise

Je nach Betriebsbedingungen ca. 100 - 500 g  
ENTSCHÄUMER 150  
pro 1000 ltr. Badvolumen zugeben.

### Lagerung

Bei Temperaturen von +5 bis + 50°C.  
Trocken und verschlossen lagern.  
Vor Frost schützen

### Haltbarkeit

720 Tage unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

### Weiterführende Unterlagen

EU-Sicherheitsdatenblatt

### Arbeits-, Umweltschutz und Entsorgung

Abfallschlüsselnummer (EAK/AVV): 070601  
Belastete Lösungen müssen einer geeigneten  
Abwasserbehandlung  
zugeführt werden.

### Sonstiges

Alle Aussagen und Angaben in dieser Technischen  
Information  
erfolgen auf Basis vorliegender Informationen nach bestem  
Wissen und Gewissen ohne Gewähr auf Richtigkeit und  
Vollständigkeit.  
Unsere Außendienstmitarbeiter und Techniker stehen für  
Rückfragen  
gerne zur Verfügung.