

metalclean Entschäumer 150

Schaumregulator

Produktmerkmale

basierend auf nichtionischen Tensiden
frei von Silikonen

Anwendungsverfahren

für Spritzentfettungsbäder u. andere Prozesse
bei denen Schaumbildung unerwünscht ist.
bei Einschleppung schaumfördernder
Bearbeitungsmedien wie z.B.
emulgatorhaltiger Kühlschmierstoffe.

Physikalische Eigenschaften

Aussehen: flüssig, hellgelb-klar
Dichte (20°C) in [g/cm³]: 1,030
pH-Wert (5 %ig): 10,2 (in VE-Wasser)

Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung
648/2004/EG: ≥ 30 % nichtionische Tenside

Anwendungshinweise

Je nach Betriebsbedingungen ca. 100 - 500 g
ENTSCHÄUMER 150
pro 1000 ltr. Badvolumen zugeben.

Lagerung

Bei Temperaturen von +5 bis + 50°C.
Trocken und verschlossen lagern.
Vor Frost schützen

Haltbarkeit

720 Tage unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

Weiterführende Unterlagen

EU-Sicherheitsdatenblatt

Arbeits-, Umweltschutz und Entsorgung

Abfallschlüsselnummer (EAK/AVV): 070601
Belastete Lösungen müssen einer geeigneten
Abwasserbehandlung
zugeführt werden.

Sonstiges

Alle Aussagen und Angaben in dieser Technischen
Information
erfolgen auf Basis vorliegender Informationen nach bestem
Wissen und Gewissen ohne Gewähr auf Richtigkeit und
Vollständigkeit.
Unsere Außendienstmitarbeiter und Techniker stehen für
Rückfragen
gerne zur Verfügung.